

FICHA TÉCNICA ASTURMEX

EUROPEA 120 MIN (EI2 120 C5)




ABASTEDEDORA
de puertas y herrajes

P U E R T A S
ASTURMEX

HOJA:

- Lámina de acero galvanizado de calibre 20, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Aislamiento de lana mineral ROCKWOOL, densidad 145 kg/m³.
- Rigidizadores de acero galvanizado.
- Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm zincado.
- Grosor de la hoja 52 mm, peso aproximado de la hoja de 31 kg/m² y 90 kg en doble hoja.
- Cerradura CF reversible, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stucal MO.
- Picaporte de acero sintetizado.
- Bombillos de latón 40x40 con 3 llaves.
- Manija CF, anti-enganche, homologada según la norma D.I.N. 18273.
- Alma de acero forrada por fusión, escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.



MARCO:

- Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16 de espesor.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX.
- Junta intumesciente de grafito 15x2 mm que dilata 25 veces su tamaño a partir de 150 °C.
- Garras de fijación de acero laminado en frío, 230x1.5 mm.
- Separadores de lámina galvanizada 50x2.5 mm.
- Marco cuadrado.



ACABADOS:

- Lámina pintada en polvo polyester, termoendurecible.
- Capa de pintura de 100 micras en la hoja y 120 micras en el marco. Color estándar RAL 7001 gris gofrado y RAL 9010 blanco gofrado.
- Podemos hacer cualquier acabado de la carta RAL.



CERTIFICADOS:

- **Resistencia al fuego** de 120 minutos según la normativa **EN 1634-1:2000**.
- **Certificado de Durabilidad C5** según la normativa **EN 14600:2005**.



TIPO DE PUERTA	MEDIDA COMERCIAL Y HUECO DE OBRA		PASO LIBRE		PESO KG
	ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO	
SENCILLA	900	2100 - 2200	780	2030 - 2130	45
SENCILLA	1000	2100 - 2200	880	2030 - 2130	50
SENCILLA	1100	2100 - 2200	980	2030 - 2130	55
SENCILLA	1200	2100 - 2200	1080	2030 - 2130	63
SENCILLA	1320	2100 - 2200	1200	2030 - 2130	68
DOBLE	2000	2100 - 2200	1880	2030 - 2130	110
DOBLE	2200	2100 - 2200	2080	2030 - 2130	135
DOBLE	2400	2100 - 2200	2280	2030 - 2130	160

VENTAJAS:

- Amplia gama de medidas estándar.
- Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad.
- Lámina y pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Marco de sobreponer de fácil instalación.
- Puertas completamente armadas.
- Gran variedad de herrajes extra disponibles.
- Probada para más de 200.000 ciclos de apertura y cierre.
- Certificada en su conjunto (marco, hojas y accesorios).