

# FICHA TÉCNICA ASTURMEX MULTIUSOS PLUS



**ABASTECEDORA**  
de puertas y herrajes



P U E R T A S  
**ASTURMEX**





### HOJA:

- Lámina de acero galvanizado de calibre 22 de espesor en medidas menores de 1100x2200.
- Lámina de acero galvanizado de calibre 20 de espesor en medidas mayores de 1100x2200.
- Ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Relleno de honeycomb, módulos de 122 cm de ancho, 244 cm de largo, espesor de 2", material papel Kraft, adhesivo P.V.A. resistencia a la compresión de 16 a 18 libras.
- Refuerzos de acero galvanizado.
- Grosor de la hoja 52 mm.
- Peso aproximado de la hoja 28 kg/m2.



### MARCO:

- Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16 de espesor.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX.
- Garras de fijación de lámina galvanizada 230x1.5 mm.
- Separadores de lámina galvanizada 50x2.5 mm.



### ACCESORIOS DE SERIE:

- Bisagras de acero de 3 mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6X16 y al marco por soldadura.
- Cerradura reversible, embutida en la hoja, protegida por dos placas de yeso como refuerzo.
- Cilindros de latón 40x40 con 3 llaves.
- Manija.
  - Modelo anti-enganche.
  - Mecanismo de acero.
  - Forrada de plástico negro.





### ACABADOS:

- Lámina pintada en polvo polyester, termoendurecible.
- Capa de pintura de 100 micras.
- Color estándar RAL 7001 gris gofrado y blanco gofrado 9010.
- Pintamos todos los colores de la carta RAL.



### MEDIDAS:

TIPO DE PUERTA	MEDIDA COMERCIAL Y HUECO DE OBRA		PASO LIBRE		PESO KG
	ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO	
SENCILLA	900	2100 - 2200	780	2030 - 2130	45
SENCILLA	1000	2100 - 2200	880	2030 - 2130	50
SENCILLA	1100	2100 - 2200	980	2030 - 2130	55
SENCILLA	1200	2100 - 2200	1080	2030 - 2130	63
SENCILLA	1320	2100 - 2200	1200	2030 - 2130	68
DOBLE	2000	2100 - 2200	1880	2030 - 2130	110
DOBLE	2200	2100 - 2200	2080	2030 - 2130	135
DOBLE	2400	2100 - 2200	2280	2030 - 2130	160

### VENTAJAS:

- Ideal para todo tipo de espacios (Oficinas, hospitales, colegios, comercios, industria...) donde se requiera un “plus” en calidad de materiales y acabados.
- Amplia gama de medidas estándar.
- Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad.
- Robustez y resistencia similar a una puerta cortafuegos.
- Pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Marco abierto de fácil instalación.
- Excelente equipamiento de serie.
- Gran variedad de accesorios extra disponibles.